ANTENNA MAX
戶外型天線

極致彈性，最大增益
戶外行動網路＋GPS 天線外殼一體化

最大增益: 最高可達 6.6dBi

擔心訊號因線材距離衰減變弱？

只要將路由器直接安裝在天線外殼內，即可大幅減少訊號損耗。
再透過網路線將 Antenna Max(戶外型天線) 與其他設備連接，完整保留強大訊號！

極致耐用

採用抗紫外線塑膠外殼，防水、防塵，
防雙腐與耐腐蝕，適用各種惡劣環境

可以使用 Peplink PoE Splitter 為路由器供電



可與多種路由器自由搭配使用

多種安裝選項

內含固定屋頂 L 型支架安裝套件

可輕鬆安裝在移動設備和車輛，例如：卡車、貨車、船隻



Antenna Max(戶外型天線) 是一款
具高性價比的解決方案，
可讓您的行動網路與 5G 路由器在戶
外環境中發揮最佳效能
(本產品不包含路由器，需另外購買)

規格

Cellular	
天線	4 組
天線增益 & 頻率範圍	3.6dBi：617-960MHz 6.2dBi：1410-2700MHz 5.7dBi：3400-4600MHz 6.6dBi：5000-6000MHz
電壓駐波比	95% 內頻率範圍 < 2.5
最大輸入功率	10瓦
輸入阻抗	50 Ω
極化方式	線性
接頭型式	直角 SMA 公頭

Wi-Fi	
天線	2 組
天線增益 & 頻率範圍	5.4dBi：2400-2500MHz 7.4dBi：5000-6000MHz
電壓駐波比	< 2.5
最大輸入功率	10瓦
輸入阻抗	50 Ω
極化方式	線性
接頭型式	直角 RP-SMA 公頭

GPS	
頻率範圍	1575-1602 MHz
天線增益	0.9dBi@1575MHz 0.8dBi@1602MHz
電壓駐波比	< 2.0
放大器增益(LNA)	27±3 dB
雜訊係數	2.5 dB
工作電壓	3.3 V
相電壓	10±3.0 mA
接頭型式	直角 RP-SMA 公頭

安裝	
支援安裝方式	平面、牆面、立柱

內容物
包裝內容	1x Antenna MAX 本體 1x L 型固定耳 組 3 M8 螺 固定 3 x 防 水 墊 圈 2x 扎帶

主體規格	
產品尺寸	高度 120mm，直徑 250mm
包裝尺寸	351x295x146mm
外殼材料	耐 UV 聚碳酸酯

使用環境，認證	
防水防塵等級	IP67
工作溫度	-40° ~ 176° F / -40° ~ 80° C
儲存溫度	-40° ~ 176° F / -40° ~ 80° C
認證	ROHS, REACH, WEEE
阻燃等級	UL 94 V-0（1.47 mm）
抗紫外線	UL 746C（F1 長期室外暴露面）
雷擊防護	MIL-STD 810F/ASTM B117

內容物資訊

Antenna





L-Mount 安裝套件

如規格有異動，恕不另行通知。Peplink 保留所有權利。